


## upholstery fabric

### Specifications



Fiber: 100% Polyester  
 Weight: 16.0 oz. per linear yard (± 1 oz.)  
 Width: 54/56 inches  
 Repeat: 1/4" Horizontal x 3/8" Vertical

Pattern Direction: Not suitable for railroading 

Fabric Performance Symbols indicate that a fabric performs to commercial furniture manufacturing standards and passes all applicable testing as specified by the Association for Contract Textiles (ACT).

### Performance

 Abrasion (ASTM-D-4157): 100,000 Double Rubs  
 Lightfastness (AATCC-16E): 40 Hours, Class 3.5  
 Colorfastness (AATCC-8): Wet - Class 4.5 Dry - Class 4.5  
 Seam Slippage (ASTM-4034): Warp - 117 lbs. Fill - 115 lbs.


 Flame Resistance: California Technical Bulletin 117, Section E  
 CS-191-53, Class 1  
 BIFMA X5.7-1991  
 NFPA 260-1989, Class 1  
 UFAC, Class 1  
 B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette 

Cleaning Code: WS - For water based stains, use water based cleaning agents.  
 For oil based stains, use solvent cleaner.

## tissus pour siège





### Spécifications



Fibre: 100% Polyester  
 Poids: 496 g/m linéaire (± 28 g)  
 (16.0 on/verge linéaire ± 1 on)  
 Larguer: 137/142cm  
 Rapport: .6 cm Horizontal x 1.0 cm Vertical

Sens du motif: Ne peut pas être utilisé à contresens 

Les Symboles de rendement du tissu indiquent que le rendement d'un tissu donné correspond aux normes en matière de mobilier de bureau et a réussi tous les essais précisés par l'Association for Contract Textiles (ACT).

### Performance

 Résistance à l'abrasion (ASTM-D-4157): 100,000 Double Cycles  
 Solidité de la couleur à la lumière (AATCC-16E): 40 Heures, Classe 3.5  
 Solidité de la couleur au frottement (AATCC-8): Humide - Classe 4.5 Sec - Classe 4.5  
 Glissement de la couture (ASTM-4034): Chaîne - 117 lbs. Trame - 115 lbs.


 Inflammabilité: Bulletin Technique de la Californie 117, Sec. E  
 CS-191-53, Classe 1  
 BIFMA X5.7-1991  
 NFPA 260-1989, Classe 1  
 UFAC, Classe 1  
 B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette 

Nettoyage: WS - Pour taches a base d'eau utiliser un produit de nettoyage a base d'eau.  
 Pour taches a base d'huile utiliser un produit de nettoyage avec solvant.

## telas de tapicería





### Especificaciones



Fibra: 100% Poliéster  
 Peso: 496 g/m lineal (± 28 g)  
 Ancho: 137/142cm  
 Repetir: .6 cm Horizontal x 1.0 cm Vertical

Dirección de Diseño: No se puede usar de un lado 

Los símbolos de tapicería de ejecución indican que la tapicería funciona en la factura comercial del mobiliario por las reglas establecidas y pasan todos los reglamentos específicos de la Asociación de Contrato Textil (ACT).

### Funcionamiento

 Resistancia a la abrasion (ASTM-D-4157): 100,000 Roces Dobles  
 Resistancia a la luz (AATCC-16E): 40 Horas, Classe 3,5  
 Resistancia del color (AATCC-8): Humeda - Classe 4,5 Seca - Classe 4,5  
 Fuerza de la costura (ASTM-4034): Urdido - 117 lbs. Trama - 115 lbs.

 Resistancia al Fuego: California Technical Bulletin 117, Section E  
 CS-191-53, Classe 1  
 BIFMA X5.7-1991  
 NFPA 260-1989, Classe 1  
 UFAC, Classe 1  
 B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette 

Limpieza: WS - Para manchas a base de agua usar limpiadores a base de agua.  
 Para manchas a base de aceite usar limpiadores soventes.

SUGGESTED APPLICATIONS FOR THIS PATTERN ARE:

FABRICS BY ABSECON MILLS INC. • 3/2006



CORPORATE



CHURCH



HOSPITALITY



THEATER



INSTITUTION