

upholstery fabric






Specifications

Fiber: 100% Polyolefin
 Weight: 10.0 oz. per linear yard (± 1 oz.)
 Width: 54 inches
 Backing: Acrylic
 Repeat: 4 3/4" Horizontal x 4 1/4" Vertical

Pattern Direction: Suitable for railroading 

Fabric Performance Symbols indicate that a fabric performs to commercial furniture manufacturing standards and passes all applicable testing as specified by the Association for Contract Textiles (ACT).

Performance


 Abrasion (ASTM-D-4157): 33,000+ Double Rubs
 Lightfastness (AATCC-16E): 60 hours, Class 5
 Colorfastness (AATCC-8): Wet - Class 5 Dry - Class 4.5
 Seam Slippage (ASTM-4034): Warp - ? lbs. Fill - ? lbs.
 Flame Resistance: California Technical Bulletin 117, Section E
 CS-191-53, Class 1
 BIFMA X5.7-1991
 NFPA 260-1989, Class 1
 UFAC, Class 1

Cleaning Code: WS - For water based stains, use water based cleaning agents.
 For oil based stains, use solvent cleaner.

tissus pour siège






Spécifications

Fibre: 100% Oléfine
 Poids: 309 g/m linéaire (± 14 g)
 (14.0 on/verge linéaire ± .5 on)
 Larguer: 137/140cm (54")
 Endos: Acrylique
 Rapport: 12,07 cm Horizontal x 10,80 cm Vertical

Sens du motif: Peut être utilisé à contresens 

Les Symboles de rendement du tissu indiquent que le rendement d'un tissu donné correspond aux normes en matière de mobilier de bureau et a réussi tous les essais précisés par l'Association for Contract Textiles (ACT).

Performance


 Résistance à l'abrasion (ASTM-D-4157): 33,000+ Double Cycles
 Solidité de la couleur à la lumière (AATCC-16E): 60 heures, Classe 5
 Solidité de la couleur au frottement (AATCC-8): Humide - Classe 5 Sec - Classe 4.5
 Glissement de la Couture (ASTM-4034): Chaîne - ? lbs. Trame - ? lbs.
 Inflammabilité: Bulletin Technique de la Californie 117, Sec. E
 CS-191-53, Classe 1
 BIFMA X5.7-1991
 NFPA 260-1989, Classe 1
 UFAC, Classe 1

Nettoyage: WS - Pour taches a base d'eau utiliser un produit de nettoyage a base d'eau.
 Pour taches a base d'huile utiliser un produit de nettoyage avec solvant.

telas de tapicería






Especificaciones

Fibra: 100% Polyolefin
 Peso: 309 g/m lineal (± 14 g)
 Ancho: 137/140cm (54")
 Backing: Acrylic
 Repetir: 12,07 cm Horizontal x 10,80 cm Vertical

Dirección de Diseño: Se puede usar de un lado 

Los símbolos de tapicería de ejecución indican que la tapicería funciona en la factura comercial del mobiliario por las reglas establecidas y pasan todos los reglamentos específicos de la Asociación de Contrato Textil (ACT).

Funcionamiento

 Resistencia a la Abrasion (ASTM-D-4157): 33,000+ Roces Dobles
 Resistencia a la Luz (AATCC-16E): 60 horas, Classe 5
 Resistencia del Color (AATCC-8): Humeda - Classe 5 Seca - Classe 4.5
 Fuerza de la Costura (ASTM-4034): Urdido - ? lbs. Trama - ? lbs.
 Resistencia al Fuego: California Technical Bulletin 117, Section E
 CS-191-53, Classe 1
 BIFMA X5.7-1991
 NFPA 260-1989, Classe 1
 UFAC, Classe 1

Limpieza: WS - Para manchas a base de agua usar limpiadores a base de agua.
 Para manchas a base de aceite usar limpiadores soventes.

SUGGESTED APPLICATIONS FOR THIS PATTERN ARE:



FABRICS BY ABSECON MILLS INC. • 2/2000 Rev. 3