

# Matrix

## upholstery fabric







### Specifications

Fiber: 72% Polyester, 28% Polyolefin  
 Weight: 10.5 oz. per linear yard (± 1 oz.)  
 Width: 54 inches  
 Backing: Acrylic  
 Repeat: 1 1/8" Horizontal x 1 1/4" Vertical

Pattern Direction: Suitable for railroading 

Fabric Performance Symbols indicate that a fabric performs to commercial furniture manufacturing standards and passes all applicable testing as specified by the Association for Contract Textiles (ACT).


### Performance

 Abrasion (ASTM-D-4157): 30,000 Double Rubs  
 Lightfastness (AATCC-16E): 60 Hours, Class 5  
 Colorfastness (AATCC-8): Wet - Class 5 Dry - Class 4-5  
 Seam Slippage (ASTM-4034): Warp - 84 lbs. Fill - 44 lbs.  
 Flame Resistance: California Technical Bulletin 117, Section E  
 CS-191-53, Class 1  
 BIFMA X5.7-1991  
 NFPA 260-1989, Class 1  
 UFAC, Class 1  
 B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette   
 Cleaning Code: WS - For water based stains, use water based cleaning agents.  
 For oil based stains, use solvent cleaner.

## tissus pour siège







### Spécifications

Fibre: 72% Polyester, 28% Oléfin  
 Poids: 324 g/m linéaire (± 28 g)  
 (10.5 on/verge linéaire ± 1 on)  
 Larguer: 137/140cm (54")  
 Endos: Acrylique  
 Rapport: 2.9 cm Horizontal x 3.2 cm Vertical

Sens du motif: Peut être utilisé à contresens 

Les Symboles de rendement du tissu indiquent que le rendement d'un tissu donné correspond aux normes en matière de mobilier de bureau et a réussi tous les essais précisés par l'Association for Contract Textiles (ACT).


### Performance

 Résistance à l'abrasion (ASTM-D-4157): 30,000 Double Cycles  
 Solidité de la couleur à la lumière (AATCC-16E): 60 Heures, Classe 5  
 Solidité de la couleur au frottement (AATCC-8): Humide - Classe 5 Sec - Classe 4-5  
 Glissement de la couture (ASTM-4034): Châine - 84 lbs. Trame - 44 lbs.  
 Inflammabilité: Bulletin Technique de la Californie 117, Sec. E  
 CS-191-53, Classe 1  
 BIFMA X5.7-1991  
 NFPA 260-1989, Classe 1  
 UFAC, Classe 1  
 B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette   
 Nettoyage: WS - Pour taches a base d'eau utiliser un produit de nettoyage a base d'eau.  
 Pour taches a base d'huile utiliser un produit de nettoyage avec solvant.

## telas de tapicería







### Especificaciones

Fibra: 72% Poliéster, 28% Polipropileno  
 Peso: 324 g/m lineal (± 28 g)  
 Ancho: 137/140cm (54")  
 Backing: Acrílico  
 Repitir: 2,9 cm Horizontal x 3,2 cm Vertical

Dirección de Diseño: Se puede usar de un lado 

Los símbolos de tapicería de ejecución indican que la tapicería funciona en la factura comercial del mobiliario por las reglas establecidas y pasan todos los reglamentos específicos de la Asociación de Contrato Textil (ACT).

### Funcionamiento

 Resistancia a la abrasion (ASTM-D-4157): 30,000 Rocas Dobles  
 Resistancia a la luz (AATCC-16E): 60 Horas, Classe 5  
 Resistancia del color (AATCC-8): Humeda - Classe 5 Seca - Classe 4-5  
 Fuerza de la costura (ASTM-4034): Urdido - 84 lbs. Trama - 44 lbs.  
 Resistancia al Fuego: California Technical Bulletin 117, Section E  
 CS-191-53, Classe 1  
 BIFMA X5.7-1991  
 NFPA 260-1989, Classe 1  
 UFAC, Classe 1  
 B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette   
 Limpieza: WS - Para manchas a base de agua usar limpiadores a base de agua.  
 Para manchas a base de aciete usar limpiadores soventes.

SUGGESTED APPLICATIONS FOR THIS PATTERN ARE:



CORPORATE



CHURCH



HOSPITALITY



HEALTHCARE



FABRICS BY ABSECON MILLS INC. • 6/2000 Rev. 1